

	FICHA TÉCNICA JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 2
		VERSIÓN:	1
		ACTUALIZADO:	PP-FT-013 09 - 2023

PRODUCTO: DESENGRASANTE

INTERESADO: JAB FACTORY S.A.S

INVIMA: NSOH08036-19CO

NIT: 900818187-5

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componentes Principales	Antiredepositantes, tensoactivos biodegradables, preservante, colorante, fragancia según corresponda.
--------------------------------	---

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Olor:	Característico
Color:	Característico
Apariencia:	Líquido viscoso
pH:	Mínimo 10.0
Densidad:	1.00 – 1.40 g/mL
Solubilidad en agua:	Soluble en agua cualquier proporción
Biodegradabilidad:	Cumple resolución 0689

INSTRUCCIONES DE USO

El DESENGRASANTE es un producto altamente concentrado y biodegradable que ayuda a remover la suciedad y grasa pesada en todo tipo de textiles y fibras, pisos, paredes, baños, vidrios, estantes, baldosas, ventanas, alfombras, cortinas, etc. Para su aplicación utilice el producto de forma directa sobre la superficie a limpiar, deje actuar por un tiempo mínimo de 5 minutos, frote con una esponja y enjuague con abundante agua. Para superficies con grasa no tan pesada diluya 200mL de DESENGRASANTE en 1 litro de agua y aplique.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Emergencia y Primeros Auxilios	No ingerir. No mezclar con alimentos ni otras sustancias químicas, mantener alejado de las mascotas. En caso de alteraciones al contacto con el producto lavar con abundante agua. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
---------------------------------------	--

PROTECCIÓN ESPECIAL

Equipos de protección personal	Se recomienda el uso de guantes (el producto contiene sustancias alcalinas que pueden generar reacciones indeseables en la piel).
---------------------------------------	---

PRECAUCIONES ESPECIALES

Manejo y almacenamiento	Mantener en recipiente cerrado y en un lugar fresco, alejado del agua y la humedad. Manténgase fuera del alcance de los niños. Envase plástico de: 150 mL, 200 mL, 400 mL, 500 mL, 810 mL, 1000 mL, 2 L, 3795 mL, 3 L, 4 L, 18925 mL, 20 L, 60 L, 200 L, 220 L, 55 galones.
Material Primario: Polietileno de alta densidad (P.E.A.D)	

Elaborado: DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B.
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B.
Gerente General

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21 – 38 CEL 3203985653 BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

	FICHA TÉCNICA JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 2
		VERSIÓN:	1
		ACTUALIZADO:	PP-FT-013 09 - 2023

CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS O CONDICIONES DE RIESGO		
4: Muy Riesgoso	CATEGORIZACIÓN NFPA	
3: Riesgoso	Riesgo de Salud	2
2: Riesgo moderado	Riesgo de Inflamabilidad	0
1: Poco Riesgo	Reactividad	0
0: Sin Riesgo	Peligro específico	0

Nota: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente, La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.

Elaborado: DUVAN ABRIL B Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B Gerente General
---	---	---

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21 – 38 CEL 3203985653 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA