



HOJA DE SEGURIDAD

JAB FACTORY SAS

PÁGINA:	1 de 4
VERSIÓN:	1
ACTUALIZADO:	PP-HS-015 09 - 2023

SECCIÓN 1. Producto Químico e Identificación de la Empresa

NOMBRE DEL PRODUCTO:	JABÓN MANOS ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y CUERPO
SINÓNIMOS:	Jabón antibacterial para manos
USOS:	Lavar y desinfectar las manos y la piel intacta. SOLO PARA USO EXTERNO
COMERCIALIZADOR:	JAB FACTORY S.A.S Nit. 900818187-5 Dirección: Calle 162 No. 21-38 Bogotá D.C - Colombia Teléfono: 3203985653 e-mail: jabfactory.info@gmail.com
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:	(57-1) 3739035 / (57) 320398565

SECCIÓN 2. Composición e Información sobre los componentes

NOMBRE	No. CAS	LD50
Lauril Éter sulfato de Sodio	3088-31-1	1280 mg/kg (oral rata)

SECCIÓN 3. Identificación de Peligros

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: Perjudicial si es ingerido. Causa irritación a los ojos y a las mucosas.

ETIQUETA SGA

PALABRA DE ADVERTENCIA	Atención
PICTOGRAMA	
INDICACIONES DE PELIGRO	H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión H320: Provoca irritación ocular. H401: Tóxico para los organismos acuáticos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA	P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P235: Mantener fresco. P273: No dispensar en el medio ambiente. P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para ojos/cara. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P301+P330+P331+P313: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Consultar a un médico. P313: En caso de Irritación ocular consultar a un médico. P404: Almacenar en un recipiente cerrado P410: Proteger de la luz solar P501: Eliminar el contenido / recipiente con una compañía de vertidos acreditada.
OTROS PELIGROS	Ninguno

SECCIÓN 4. Procedimientos de Primeros Auxilios

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:	Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la Hoja de Seguridad de este producto.
INHALACIÓN:	Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten.

Elaborado: IQ. DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CARRERA 22 No. 161ª – 34 CEL 3203985653 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA



HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

2 de 4

VERSIÓN:

1

ACTUALIZADO:

PP-HS-015

09 - 2023

INGESTIÓN:	Principalmente no tóxico. En caso de ingestión, solicitar asistencia médica inmediata mostrando la Hoja de Seguridad de este producto.
PIEL:	No es un producto irritante. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas, etc.), acudir a consulta médica con esta Hoja de Seguridad.
OJOS:	Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la Hoja de Seguridad del producto.

SECCIÓN 5. Medidas en Caso de Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):	No inflamable
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:	No aplica
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD:	No determinados
PELIGROS DE INCENDIO Y/O EXPOSICIÓN:	Es obligatorio el uso de equipo de protección personal en operaciones de trasvase o para manejo de grandes cantidades.
MEDIOS DE EXTINCIÓN:	Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO ₂), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:	Monóxido de carbono.
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN:	Retirar el material incompatible de los alrededores. Evitar fuentes de calor. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. El envase plástico debe ser retirado de las llamas.

SECCIÓN 6. Medidas en Caso de Vertido Accidental

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas con otros productos, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inerte. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra. Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

Precauciones relativas al medio ambiente: Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

MANEJO:	Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos. Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas inertes. Trasvasar a velocidades lentas para evitar posibles derrames. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Evite el contacto con los ojos.
ALMACENAMIENTO:	Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separados de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Protegidos de la luz solar y fuentes térmicas.

Elaborado: IQ. DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CARRERA 22 No. 161ª – 34 CEL 3203985653 BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



HOJA DE SEGURIDAD

JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

3 de 4

VERSIÓN:

1

ACTUALIZADO:

PP-HS-015

09 - 2023

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el maltrato al envase y el contacto de este con sustancias que lo ataquen. Guardar en el recipiente original. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Temperatura mínima: 0°C; temperatura máxima: 40°C. Almacenar máximo 5 cajas apiladas una encima de otra.

SECCIÓN 8. Controles de Exposición y Protección Personal

CONTROLES DE INGENIERÍA: Asegurarse de una adecuada ventilación, especialmente en áreas cerradas. Manejarlo de acuerdo con la buena higiene industrial y una práctica segura. Los lavajos y las duchas de emergencia son recomendados tenerlas cerca.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Es obligatorio el uso del equipo de protección personal en aplicaciones profesionales o para manejo de grandes cantidades y operaciones de trasiego.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y ROSTRO: Ninguno. Utilice gafas protectoras contra salpicaduras para operaciones de trasvase o manejo de grandes cantidades.

PROTECCIÓN DE PIEL: Ninguno. Usar guantes y calzado de seguridad para operaciones de trasvase o manejo de grandes cantidades.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Ninguno. Utilizar tapabocas para operaciones de trasvase o manejo de grandes cantidades.

PROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: Usar el equipo de protección personal adecuada para la protección de la piel, ojos y sistema respiratorio. Duchas y lavajos.

CONSIDERACIONES DE HIGIENE PERSONAL: Ninguna.

SECCIÓN 9. Propiedades Físicas y Químicas

APARIENCIA, OLOR Y ESTADO FÍSICO: Líquido viscoso sin partículas extrañas, con olor neutro o fragancia según referencia.

DENSIDAD: 0.99 – 1.20 g / mL

pH: 5.5 – 8.0

SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble en cualquier proporción de agua.

PRINCIPIO ACTIVO: Antibacterial Orgánico (Mezcla de ácidos orgánicos derivados de las semillas de la toronja)

SECCIÓN 10. Estabilidad y Reactividad

ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.

CONDICIONES A EVITAR: Calor excesivo y llamas. Luz solar directa.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: Ácidos fuertes, álcalis o bases fuertes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Ninguno bajo utilización normal.

SECCIÓN 11. Información Toxicológica

EFFECTOS AGUDOS: Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumplen los criterios de clasificación. 1280 mg/Kg

DL50 (oral – ratas): Provoca irritación ocular al contacto directo.

IRRITACIÓN DE LOS OJOS: Contiene emolientes para evitar contraindicaciones.

PIEL: No causa efectos adversos de fertilidad.

EFFECTOS REPRODUCTIVOS: Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumplen los criterios de clasificación

MUTAGENICIDAD: Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumplen los criterios de clasificación

SECCIÓN 12. Información Ecológica

Elaborado: IQ. DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CARRERA 22 No. 161ª – 34 CEL 3203985653 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA



HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

4 de 4

VERSIÓN:

1

ACTUALIZADO:

PP-HS-015

09 - 2023

No se conocen efectos adversos en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua en condiciones normales de uso recomendadas. Producto biodegradable.

SECCIÓN 13. Consideraciones de disposición

Diluir con abundante agua, no vierta en altas concentraciones a fuentes de agua. Es responsabilidad del generador del residuo determinar la toxicidad y las propiedades físicas y químicas del material generado para identificarlo y definir los métodos de disposición final de acuerdo con la reglamentación local, regional o nacional aplicable. Los envases vacíos y sin limpiar deben ser tratados de la misma manera que los envases llenos para tirar.

SECCIÓN 14. Información Sobre Transporte

No transportar con sustancias explosivas, las que en contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, ni alimentos.

SECCIÓN 15. Información Reglamentaria

*Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. *Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. *Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único de manifiesto de carga. *Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. *Resolución 2309 de 1986 por la cual se hace necesario dicta normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente o referente a residuos especiales.

SECCIÓN 16. Otras Informaciones

La información relacionada con este producto puede no ser la válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y la aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja es presentada como un acto de servicios a nuestros clientes de buena fe, de acuerdo a la mejor información obtenida por JAB FACTORY SAS, de parte de los distintos productores, pero puede muy bien ser incompleta. No se garantiza en ninguna forma directa o implícita su exactitud, confiabilidad o completitud. Es responsabilidad del usuario el determinar lo apropiado o adecuado del producto con relación a sus distintos usos finales antes de utilizarlo.

4: Muy Riesgoso	CATEGORIZACIÓN NFPA	
3: Riesgoso	Riesgo de Salud	2
2: Riesgo moderado	Riesgo de Inflamabilidad	1
1: Poco Riesgo	Reactividad	0
0: Sin Riesgo	Peligro específico	0

Elaborado: IQ. DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CARRERA 22 No. 161ª – 34 CEL 3203985653 BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA