

	FICHA TÉCNICA JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 2
		VERSIÓN:	1
		ACTUALIZADO:	PP-FT-008 09 - 2023

PRODUCTO: SELLANTE POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE

INTERESADO: JAB FACTORY S.A.S

INVIMA:

NIT: 900818187-5

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componentes Principales	Polímeros, copolímeros, agentes coalescentes, fragancia, preservante
--------------------------------	--

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Olor:	Característico
Color:	Blanco.
Apariencia:	Líquido lechoso.
Estado físico:	Líquido.
pH:	7.0 – 9.0
Solubilidad en agua:	Soluble en agua cualquier proporción.

INSTRUCCIONES DE USO

Para protección de pisos de caucho, vinilo, baldosa, madera, tableta, mármoles no pulidos, cerámicas no vitrificadas y granito. El Sellante Polimérico forma una película brillante sobre la superficie. Esta película tiene alta resistencia al tráfico, a la suciedad y es antideslizante. **APLICACIÓN:** Aplique sobre las superficies después del proceso de decapado. Aplique varias películas de forma pareja y ligera en las diferentes direcciones. Se debe esperar a que el producto esté seco antes de aplicar la siguiente película.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Emergencia y Primeros Auxilios	Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Usar guantes. No mezclar con alimentos ni otras sustancias químicas, mantener alejado de las mascotas. En caso de alteraciones al contacto con el producto lavar con abundante agua. Si los síntomas persisten consulte a su médico. En caso de ser ingerido NO induzca al vómito y acuda al médico inmediatamente. Mantener en recipiente cerrado y en un lugar fresco, alejado de los rayos solares directos y la humedad.
---------------------------------------	---

PROTECCIÓN ESPECIAL

Equipos de protección personal	Para exposiciones prolongadas utilizar tapabocas. Para operaciones de trasiego utilizar gafas, guantes, tapabocas, delantal y botas.
---------------------------------------	--

Elaborado: DUVAN ABRIL B Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B. Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B. Gerente General
---	--	--

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21 – 38 CEL 3203985653 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

	FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO LIMPIEZA Y EFECTIVIDAD PARA SU COMODIDAD	PÁGINA:	2 de 2
		VERSIÓN:	2 QUIM-REG-04
		ACTUALIZADO:	03 - 2023

PRECAUCIONES ESPECIALES

Manejo y almacenamiento Material Primario: Polietileno de alta densidad (P.E.A.D)	Mantener en recipiente cerrado y en un lugar fresco, alejado del agua y la humedad. Manténgase fuera del alcance de los niños. Envases de: 3785 mL, 4 Litros, 20 Litros.
---	---

CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS O CONDICIONES DE RIESGO

4: Muy Riesgoso	CATEGORIZACIÓN NFPA	
3: Riesgoso	Riesgo de Salud	1
2: Riesgo moderado	Riesgo de Inflamabilidad	0
1: Poco Riesgo	Reactividad	0
0: Sin Riesgo	Peligro específico	0

Nota: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente, La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.

Elaborado: DUVAN ABRIL B. Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B. Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B. Gerente General
--	--	--

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21 – 38 CEL 3203985653 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA