



HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

1 de 4

VERSIÓN:

1

PP-HS-008

ACTUALIZADO:

09 - 2023

SECCIÓN 1. Producto Químico e Identificación de la Empresa

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Sellante polimérico auto brillante.
SINÓNIMOS:	Sellante auto brillante.
USOS:	Protección de las superficies de la resequedad, decoloración, agrietamiento, protección y brillo de pisos, antideslizante.
FABRICANTE:	JAB FACTORY S.A.S Nit. 900818187-5 Dirección: Calle 162 No. 21-38 Bogotá D.C - Colombia e-mail: comercial@jabfactory.com
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:	(57-1) 3739035 / (57) 320398565

SECCIÓN 2. Composición e Información sobre los componentes

NOMBRE	No. CAS	LD50
Polímeros	No clasificado	Sin datos disponibles
Copolímeros	No clasificado	Sin datos disponibles
Agentes coalescentes	111-77-3, 78-51-3	Sin datos disponibles

SECCIÓN 3. Identificación de Peligros

EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

PALABRA DE ADVERTENCIA:	ATENCIÓN
PICTOGRAMA:	
INDICACIONES DE PELIGRO:	H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión. H312: Nocivo en contacto con la piel. H319: Provoca irritación ocular grave.
CONSEJOS DE PRUDENCIA:	P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P264: Lave cuidadosamente después del manejo. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. P301, P330, P331, P312: En caso de ingestión: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P302, P352: En caso de contacto con la piel: lave con agua y jabón abundantes. P305, P351, P338: En caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de lentes de contacto, retírelas si es fácil. Continúe enjuagando. P501: Eliminar el contenido/ recipiente con una compañía de vertidos acreditada.

SECCIÓN 4. Procedimientos de Primeros Auxilios

INHALACIÓN:	Trasladar al aire fresco. Mantener la persona abrigada y en reposo en una posición cómoda para respirar. Llamar a un médico en caso de malestar.
INGESTIÓN:	Buscar atención médica inmediata. Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito. Beber hasta dos vasos de agua. NO proceder a pruebas de neutralización.

Elaborado: DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21-38. CEL: 3203985653. BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

	HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 4
		VERSIÓN:	1
		ACTUALIZADO:	PP-HS-008 09 - 2023

PIEL:	Retirar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos. Quitar lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de las sustancias químicas con la cual se tuvo contacto.
OJOS:	
NOTA PARA LOS MÉDICOS:	

SECCIÓN 5. Medidas en Caso de Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):	N/A
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:	N/A
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD:	No es inflamable. Ningún riesgo de incendio.
MEDIOS DE EXTINCIÓN:	Neblina de agua o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico, dióxido de carbono.
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:	Puede producir humos de dióxido de carbono.
INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO:	No respire los humos. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados. Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar las fuentes de calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Usar el equipo de protección personal. Retirar los contenedores si no hay mayor riesgo. Utilizar protección respiratoria. Enfriar los contenedores con agua en forma de rocío.

SECCIÓN 6. Medidas en Caso de Vertido Accidental

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Usar el equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. En caso de derrame recoger con un medio absorbente, guardar en un recipiente apropiado para eliminación y lavar el área con abundante agua controlando la generación de calor. Trasladar el envase a un lugar aireado y transferir a otro recipiente utilizando equipo de protección. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
--

SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

MANEJO:	Evite el contacto con los ojos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar. No devolver sobrantes al envase. No mezclar con ningún otro producto para la limpieza. Lavarse cuidadosamente las manos después de la utilización. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separados de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Protegidos de la luz solar y fuentes térmicas. Evite el maltrato al envase y el contacto de este con sustancias que lo ataquen. Guardar en el recipiente original.
ALMACENAMIENTO:	

SECCIÓN 8. Controles de Exposición y Protección Personal

CONTROLES DE INGENIERÍA:	Asegurarse de una adecuada ventilación, especialmente en áreas cerradas. Manejarlo de acuerdo con la buena higiene industrial y una práctica segura. Los lavajos y las duchas de emergencia son recomendados tenerlas cerca.
---------------------------------	--

Elaborado: DUVAN ABRIL B Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B Gerente
---	---	---

	HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 4
		VERSIÓN:	1
		ACTUALIZADO:	PP-HS-008 09 - 2023

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y ROSTRO: PROTECCIÓN DE PIEL: PROTECCIÓN RESPIRATORIA: PROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: CONSIDERACIONES DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL:	Se recomienda el uso de delantal impermeable. Utilice gafas de seguridad con protectores laterales. Utilice guantes de protección tales como: nitrilo, cloruro de polivinilo (PVC). Viton/butilo. Utilizar para el manejo regular con adecuada ventilación y tapabocas. Lavar con abundante agua después de la manipulación, tener medios para el lavado inmediatamente disponibles. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
--	--

SECCIÓN 9. Propiedades Físicas y Químicas

APARIENCIA, OLOR Y ESTADO FÍSICO: DENSIDAD: PH: SOLUBILIDAD EN AGUA:	Líquido fluido blanco lechoso, olor característico. 0.950 – 1.050 g/mL 7.0 – 9.0 Soluble en cualquier proporción de agua.
---	---

SECCIÓN 10. Estabilidad y Reactividad

ESTABILIDAD QUÍMICA: CONDICIONES A EVITAR: INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:	Estable en condiciones normales. No requeridas en condiciones de uso normales. Ácidos fuertes, amonios cuaternarios, sustancias oxidantes. Ninguno bajo utilización normal. No ocurrirá.
--	---

SECCIÓN 11. Información Toxicológica

TOXICIDAD AGUDA: IRRITACIÓN DE LOS OJOS: PIEL: EFFECTOS REPRODUCTIVOS: MUTAGENICIDAD: DL50:	Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumplen los criterios de clasificación. Provoca irritación ocular aguda al contacto directo. Puede provocar irritación leve al contacto directo y prolongado. Sin datos disponibles. N/A N/A
--	---

SECCIÓN 12. Información Ecológica

No se conocen efectos adversos en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua en condiciones normales de uso recomendadas. El producto se considera nocivo para los organismos acuáticos ni causante de efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. Producto con tensoactivos biodegradables.

SECCIÓN 13. Consideraciones de disposición

Diluir con abundante agua, no vierta en altas concentraciones a fuentes de agua. Es responsabilidad del generador del residuo determinar la toxicidad y las propiedades físicas y químicas del material generado para identificarlo y definir los métodos de disposición final de acuerdo con la reglamentación local, regional o nacional aplicable. Los envases vacíos y sin limpiar deben ser tratados de la misma manera que los envases llenos para tirar.

SECCIÓN 14. Información Sobre Transporte

Elaborado: DUVAN ABRIL B Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B Gerente
---	---	---

	HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS	PÁGINA:	1 de 4
		VERSIÓN:	1
		ACTUALIZADO:	PP-HS-008 09 - 2023

	Etiqueta misceláneos. No transportar con sustancias explosivas, las que en contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, ni alimentos. Número UN: No aplica Clase UN: 9
---	---

SECCIÓN 15. Información Reglamentaria

*Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. *Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. *Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único de manifiesto de carga. *Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. *Resolución 2309 de 1986 por la cual se hace necesario dicta normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente o referente a residuos especiales.

SECCIÓN 16. Otras Informaciones

La información relacionada con este producto puede no ser la válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y la aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja es presentada como un acto de servicios a nuestros clientes de buena fe, de acuerdo a la mejor información obtenida por JAB FACTORY SAS, de parte de los distintos productores, pero puede muy bien ser incompleta. No se garantiza en ninguna forma directa o implicada su exactitud, confiabilidad o completitud. Es responsabilidad del usuario el determinar lo apropiado o adecuado del producto con relación a sus distintos usos finales antes de utilizarlo.

4: Muy Riesgoso	CATEGORIZACIÓN NFPA	
3: Riesgoso	Riesgo de Salud	1
2: Riesgo moderado	Riesgo de Inflamabilidad	0
1: Poco Riesgo	Reactividad	0
0: Sin Riesgo	Peligro específico	0

Elaborado: DUVAN ABRIL B Director Técnico	Revisado: YESENIA ABRIL B Director Administrativo	Aprobado: JIMMY ABRIL B Gerente
---	---	---

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21-38. CEL: 3203985653. BOGOTA, D.C. - COLOMBIA