



HOJA DE SEGURIDAD

JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

1 de 4

VERSIÓN:

1

ACTUALIZADO:

PP-HS-012

09 - 2023

SECCIÓN 1. Producto Químico e Identificación de la Empresa

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Suavizante textil concentrado
SINÓNIMOS:	Suavizante para ropa
USOS:	Suavidad a las fibras de la ropa, proporcionando un agradable aroma. Lavado a mano y lavado en máquina.
FABRICANTE:	JAB FACTORY S.A.S Nit. 900818187-5 Dirección: Calle 162 No. 21-38 Bogotá D.C - Colombia e-mail: comercial@jabfactory.com
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:	(57-1) 3739035 / (57) 320398565
REGISTRO INVIMA:	NSOH07828-19CO

SECCIÓN 2. Composición e Información sobre los componentes

NOMBRE	No. CAS	LD50
Mezcla de esteres de amonios cuaternarios productos de reacción con trietanolamina.	No reporta	No reporta

SECCIÓN 3. Identificación de Peligros

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:
Perjudicial si es ingerido. Causa irritación a los ojos y a las mucosas.

EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

PALABRA DE ADVERTENCIA:	ATENCIÓN
PICTOGRAMA:	
INDICACIONES DE PELIGRO:	H302: Nocivo en caso de ingestión H315: Provoca irritación cutánea H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica H318: Provoca lesiones oculares graves
CONSEJOS DE PRUDENCIA:	P102: Mantener fuera del alcance de los niños P103: Leer la etiqueta antes de su uso. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P234: Conservar únicamente en el recipiente original. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca. NO induzca al vómito a menos que el personal médico indique lo contrario. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P402+P404: Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. P501: Eliminar el contenido/recipiente con una compañía de vertidos acreditada.

SECCIÓN 4. Procedimientos de Primeros Auxilios

INHALACIÓN:	Producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. En caso de presentar síntomas trasladar al aire fresco. Mantener la persona abrigada y en reposo en una posición cómoda para respirar. Llamar a un médico en caso de malestar.
--------------------	---

Elaborado: DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21-38. CEL: 3203985653. BOGOTA, D.C. - COLOMBIA



HOJA DE SEGURIDAD

JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

1 de 4

VERSIÓN:

1

PP-HS-012

ACTUALIZADO:

09 - 2023

INGESTIÓN:	Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata.
PIEL:	Ninguno.
OJOS:	Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos. Quitar lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
NOTA PARA LOS MÉDICOS:	Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de las sustancias químicas con la cual se tuvo contacto.

SECCIÓN 5. Medidas en Caso de Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):	N/A
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:	N/A
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD:	N/A
PELIGROS DE INCENDIO Y/O EXPOSICIÓN:	No es inflamable. Ningún riesgo de incendio. Es obligatorio el uso de equipo de protección personal en aplicaciones profesionales o para manejo de grandes cantidades.
MEDIOS DE EXTINCIÓN:	Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir el fuego de los alrededores.
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:	Ninguno.
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN:	Retirar el material incompatible de los alrededores. Evitar fuentes de calor. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas.
INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO:	Retirar el material incompatible de los alrededores. Evitar fuentes de calor. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar las fuentes de calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Usar el equipo de protección personal. Retirar los contenedores si no hay mayor riesgo. Utilizar protección respiratoria. Enfriar los contenedores con agua en forma de rocío. Aléjese del lugar.

SECCIÓN 6. Medidas en Caso de Vertido Accidental

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Usar el equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. En caso de derrame recoger con un medio absorbente no combustible (tierra, arena, aserrín), guardar en un recipiente apropiado para eliminación y lavar el área con abundante agua controlando la generación de calor. Trasladar el envase a un lugar aireado y transferir a otro recipiente utilizando equipo de protección.

SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

MANEJO:	Evite el contacto con los ojos. Utilizar elementos de protección personal así sea muy corta la exposición o la actividad que realice con la sustancia; mantener estrictas normas de higiene. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar. No devolver sobrantes al envase. No mezclar con ningún otro producto para la limpieza.
ALMACENAMIENTO:	Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separados de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Protegidos de la luz solar y fuentes térmicas. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el maltrato al envase y el contacto de este con sustancias que lo ataquen. Guardar en el recipiente original.

SECCIÓN 8. Controles de Exposición y Protección Personal

CONTROLES DE INGENIERÍA:	Asegurarse de una adecuada ventilación, especialmente en áreas cerradas. Manejarlo de acuerdo con la buena higiene industrial y una práctica segura. Los lavajos y las duchas de emergencia son recomendados tenerlas cerca.
---------------------------------	--

Elaborado: DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21-38. CEL: 3203985653. BOGOTA, D.C. - COLOMBIA



HOJA DE SEGURIDAD

JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

1 de 4

VERSIÓN:

1

ACTUALIZADO:

PP-HS-012

09 - 2023

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Sólo es obligatorio el uso del equipo de protección personal en aplicaciones profesionales o para manejo de grandes cantidades y operaciones de trasiego.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y ROSTRO:

Utilice gafas protectoras contra salpicaduras.

PROTECCIÓN DE PIEL:

Usar guantes y botas de caucho. Delantal y/o peto plástico para evitar el contacto con la piel.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
PROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA:

Utilizar para el manejo regular con adecuada ventilación y tapabocas.

Usar el equipo de protección personal adecuada para la protección de la piel, ojos y sistema respiratorio.

CONSIDERACIONES DE HIGIENE PERSONAL:

Lavar con abundante agua después de la manipulación, tener medios para el lavado ocular inmediatamente disponibles.

SECCIÓN 9. Propiedades Físicas y Químicas

APARIENCIA, OLOR Y ESTADO FÍSICO:

Líquido semiviscoso de color y olor según corresponda con la variedad.

DENSIDAD:

0.05 – 1.05 g/ml

PH:

Mínimo 2.0

SOLUBILIDAD EN AGUA:

Soluble en cualquier proporción de agua.

SECCIÓN 10. Estabilidad y Reactividad

ESTABILIDAD QUÍMICA:
CONDICIONES A EVITAR:
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES:
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:

Estable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Frío o calor excesivo. Luz solar directa.

Ácidos fuertes, amonios cuaternarios, sustancias oxidantes.

Ninguno bajo utilización normal.

No ocurrirá.

SECCIÓN 11. Información Toxicológica

EFFECTOS AGUDOS:
IRRITACIÓN DE LOS OJOS:
PIEL:
EFFECTOS REPRODUCTIVOS:
MUTAGENICIDAD:

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumplen los criterios de clasificación

Puede provocar irritación ocular al contacto directo.

Puede provocar irritación ligera pero reversible.

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumplen los criterios de clasificación.

Según los datos disponibles de las sustancias, no se cumplen los criterios de clasificación.


SECCIÓN 12. Información Ecológica

Producto biodegradable. No se espera volatilización apreciable desde el agua hacia el aire. No se conocen efectos adversos en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua en condiciones normales de uso recomendadas.

SECCIÓN 13. Consideraciones de disposición

Diluir con abundante agua, no vierta en altas concentraciones a fuentes de agua. Es responsabilidad del generador del residuo determinar la toxicidad y las propiedades físicas y químicas del material generado para identificarlo y definir los métodos de disposición final de acuerdo con la reglamentación local, regional o nacional aplicable. Los envases vacíos y sin limpiar deben ser tratados de la misma manera que los envases llenos para tirar.

SECCIÓN 14. Información Sobre Transporte



Etiqueta misceláneos. No transportar con sustancias explosivas, las que en contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, ni alimentos.

Número UN: No aplica

Clase UN: 9

Elaborado: DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21-38. CEL: 3203985653. BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



HOJA DE SEGURIDAD JAB FACTORY SAS

PÁGINA:

1 de 4

VERSIÓN:

1

ACTUALIZADO:

PP-HS-012

09 - 2023

SECCIÓN 15. Información Reglamentaria

*Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. *Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. *Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único de manifiesto de carga. *Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. *Resolución 2309 de 1986 por la cual se hace necesario dicta normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente o referente a residuos especiales.

SECCIÓN 16. Otras Informaciones

La información relacionada con este producto puede no ser la válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y la aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja es presentada como un acto de servicios a nuestros clientes de buena fe, de acuerdo a la mejor información obtenida por JAB FACTORY SAS, de parte de los distintos productores, pero puede muy bien ser incompleta. No se garantiza en ninguna forma directa o implicada su exactitud, confiabilidad o completitud. Es responsabilidad del usuario el determinar lo apropiado o adecuado del producto con relación a sus distintos usos finales antes de utilizarlo.

4: Muy Riesgoso	CATEGORIZACIÓN NFPA	
3: Riesgoso	Riesgo de Salud	0
2: Riesgo moderado	Riesgo de Inflamabilidad	0
1: Poco Riesgo	Reactividad	0
0: Sin Riesgo	Peligro específico	0

Elaborado: DUVAN ABRIL B
Director Técnico

Revisado: YESENIA ABRIL B
Director Administrativo

Aprobado: JIMMY ABRIL B
Gerente

PLANTA Y OFICINAS: CALLE 162 No. 21-38. CEL: 3203985653. BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA